

FAHRSTÄNDER / COLONNA MOBILE

KAIROS 10000



www.zayer.com

Tischaufspanfläche Superficie della tavola	10.000 x 2.000	mm
Längsverfahrweg Corsa longitudinale	10.000	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	1.600	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	3.000	mm
Unabhängige Bedienbühne mit Vertikalverstellung Piattaforma autonoma per l'operatore con scorrimento verticale	1.600	mm
KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI		
Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale)	30.000	mm/min
Eilgang (Quer- und Vertikalachse) Avanzamenti rapido (asse trasversale e verticale)	35.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento in lavoro (asse longitudinale)	25.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Quer- und Vertikalachse) Avanzamento in lavoro (asse trasversale e verticale)	30.000	mm/min
Antriebe / Movimenti:		
. Längsachse . Asse longitudinale	Zahnstangenantrieb mit Doppelritzeln (2 Motoren) Doppio motore pignone-cremagliera	
. Quer- und vertikalachse . Asse trasversale e verticale	Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere	
CNC		
HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS (kabelloses Handrad / wireless volantino)		



FRÄSKOPF TESTA

45°, 360.000 Positionen
45°, 360.000 posizione

Leistung 40 kW
Potenza

Drehzahl 6.000 min⁻¹
Velocità rotazione del mandrino



AUSSTATTUNG IMPIANTO

Werkzeugmagazin 40
Magazzino utensili

Kühlmitteleinrichtung 6-37 + 5 bar, 2.000 l
Impianto di refrigerazione

1 Späneförderer
1 Convogliatore trucioli

ZAYER REMOTE SERVICE