

FAHRSTÄNDER / COLONNA MOBILE

KAIROS 8000



www.zayer.com

Längsverfahrweg Corsa longitudinale	8.000	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	1.600	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	2.500	mm
max. Abstand Tisch - Spindel Nase Altezza massima tavola-naso mandrino	3.155	mm
KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI		
Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale)	30.000	mm/min
Eilgang (Quer- und Vertikalachse) Avanzamenti rapido (asse trasversale e verticale)	35.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento in lavoro (asse longitudinale)	25.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Quer- und Vertikalachse) Avanzamento in lavoro (asse trasversale e verticale)	30.000	mm/min
Antriebe / Movimenti:		
. Längsachse . Asse longitudinale	Zahnstangenantrieb mit Doppelritzel (2 Motoren) Doppio motore pignone-cremagliera	
. Quer- und vertikalachse . Asse trasversale e verticale	Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere	
CNC		
HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS (kabelloses handrad / wireless volantino)		



FRÄSKOPF TESTA

45°, 360.000 Positionen
45°, 360.000 posizione

Leistung 40 kW
Potenza

Drehzahl 6.000 min⁻¹
Velocità rotazione del mandrino



AUSSTATTUNG IMPIANTO

Werkzeugmagazin 40
Magazzino utensili

Kühlmitteleinrichtung 22 + 5 bar, 2.000 l
Impianto di refrigerazione

1 Späneförderer
1 Convogliatore trucioli

Bedienerbühne am Längsschlitten befestigt
Pedana operatore fissa al carro longitudinale

ZAYER REMOTE SERVICE