

BETTFRÄSMASCHINEN / BANCO FISSO

ZERO 3000



www.zayer.com

ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO

Tischauflspanfläche Superficie della tavola	3.000 x 1.000	mm
Längsverfahrweg Corsa longitudinale	3.000	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	1.200	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	1.600	mm

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI

Avanzamento rapido Avanzamento rapido	40.000	mm/min
Avanzamenti di lavoro de trabajo Avanzamenti di lavoro	35.000	mm/min
Antriebe / Movimenti:		
. Längsachse . Asse longitudinale	Kugellrollspindel / Viti a ricircolo di sfere	
. Querachse . Asse trasversale	Kugellrollspindel / Viti a ricircolo di sfere	
. Vertikalachse . Asse verticale	Kugellrollspindel / Viti a ricircolo di sfere	

CNC

HEIDENHAIN TNC-7 + HR 510



FRÄSKOPF TESTA

30°-Fräskopf automatisch, stufenlose Drehung
30° automatica rotazione continua

Leistung

Potenza **30 kW**

Drehzahl

Velocità rotazione del mandrino **8000 rmin⁻¹**



AUSTATTUNG ACCESSORI

Werkzeugmagazin / Magazzino utensili **40**

Kühlmitteleinrichtung

Impianto di refrigerazione **22 + 5 bar**

Späneförderer: **2 Längs + 1 quer Schwanenhals**

Convogliatore trucioli: **2 longitudinali + 1 trasversale a collo di cigno**

Tastkopf zum Messen des werkzeugs

Sonda presetting utensile **RENISHAW NC4**

Tastkopf zum Messen des werkstücks

Sonda misurazione pezzi **RENISHAW RMP 600**

Verkleidungen:

4-Seitig geschlossene verkleidung – oben offen

Protezioni:

carenatura completa (senza tetto)