

PORTALFRÄSMASCHINE / PORTALE

ARION 4000

www.zayer.com



ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO

Längsverfahrweg Corsa longitudinale	4.000	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	3.100	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	1.200	mm
Tischaufspannfläche Superficie della tavola	4.000 x 2.000	mm
Abstand zwischen den Ständern Distanza tra i montanti	2.500	mm
Max. Abstand Tisch - Spindelnase Altezza massima tavola-naso mandrino	1.440	mm

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI

Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale)	35.000	mm/min
Eilgang (Querachse) Avanzamenti rapido (asse trasversale)	30.000	mm/min
Eilgang (Vertikalachse) Avanzamenti rapido (asse verticale)	30.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento in lavoro (asse longitudinale)	30.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Querachse) Avanzamento in lavoro (asse trasversale)	25.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Vertikalachse) Avanzamento in lavoro (asse verticale)	25.000	mm/min
Antriebe / Movimenti:		
. Längsachse . Asse longitudinale	Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere	
. Quer- und vertikalachse . Asse trasversale e verticale	Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere	

CNC

HEIDENHAIN TNC7 + HR 550 FS (kabelloses handrad / wireless volantino)



FRÄSKOPF TESTA

45° Fräskopf kontinuierliche Drehung

45° rotazione continua

Leistung **43 kW**

Potenza

Drehzahl **6.000 min⁻¹**

Velocità rotazione del mandrino



AUSSTATTUNG IMPIANTO

Werkzeugmagazin **30**

Magazzino utensili

Kühlmitteleinrichtung **22 + 5 bar**

Impianto di refrigerazione

Späneförderer: **2 Längs + 1 quer Schwanenhals**

Convogliatore trucioli: **2 longitudinali + 1 trasversale a collo di cigno**

APPs: **Dynamic Selection**
Virtual Tool Orientation

HORUS ^{NX}