

BETTFRÄSMASCHINEN / BANCO FISSO

XIOS G 1500

www.zayer.com



ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO

Drehtisch Tavola girevole	1.500 x 1.500	mm
Längsverfahrweg Corsa longitudinale	2.500	mm
Querverfahrweg Corsa trasversale	1.200	mm
Vertikalverfahrweg Corsa verticale	1.600	mm

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI

Eilgang (Längsachse) Avanzamento rapido (asse longitudinale)	bis / fino a 35.000	mm/min
Eilgang (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento rápido (asse trasversale e verticale)	bis / fino a 35.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Längsachse) Avanzamento di lavoro (asse longitudinale)	bis / fino a 30.000	mm/min
Arbeitsvorschub (Quer -und Vertikalachse) Avanzamento di lavoro (asse trasversale e verticale)	bis / fino a 30.000	mm/min

Antriebe / Movimenti:

. Längsachse . Asse longitudinale	Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere
. Quer- und vertikalachse . Asse trasversale e verticale	Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere

CNC

HEIDENHAIN TNC7 + HR 510



FRÄSKOPF TESTA

45°, 360.000 Positionen

45°, 360.000 posizione

Leistung 40 kW

Potenza

Drehzahl 6.000 min⁻¹

Velocità rotazione del mandrino

Werkzeugkegelrehzahl DIN 69871 AD50 BIG PLUS
Cono dell'utensile



AUSSTATTUNG IMPIANTO

Werkzeugmagazin 40

Magazzino utensili

Kühlmitteleinrichtung

Impianto di refrigerazione 22 + 5 bar, 1.000 l

Späneförderer: 2 Längs + 1 quer Schwanenhals
Convogliatore trucioli: 2 longitudinali + 1 trasversale
a collo di cigno

Verkleidung: 4-seitig geschlossen (ohne Dach)
Protezioni: carenatura completa (senza tetto)

HORUS NX

APPs: Center Table
3+3 axis
Dynamic Selection
Virtual Tool Orientation